

የኢትዮጵያ

ደረጃ

አደ 3804-5:2021

ሁለተኛ ዕቅድ

XX-XX-2021

የስፖርት ማዘወተሪያ ስፍራዎች መስፈርት:ክፍል 5- የእግር ኳስ ሜዳ

ICS:97

Published by Ethiopian Standards Agency
©ESA



መቅድም (foreword)

ይህ የኢትዮጵያ ደረጃ በቴክኒክ ኮሚቴ (ቴኮ 96) በስፖርት መሳሪያዎች እና አቅርቦት ስር የስፖርት ማዘወተሪያ ስፍራ ላይ መሰረት አድረጎ በኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ አማካኝነት የታተመ ነው።

የኢትዮጵያ ደረጃ ES 3804-5 አንቀጽ 4 (ገጽ 3 ይጨምራል) ማዘወተሪያ) በዚህ ደረጃ ተተክቷል።

የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች መስፈርት፡ክፍል 5- የእግር ኳስ ሜዳ

1. ወሰን(scope)

ይህ የኢትዮጵያ ደረጃ ዓለም አቀፍ እና አህጉራዊ የስፖርት ውድድሮችን ለማስተናገድ እና ለስልጠና የሚሆን የእግር ኳስ ሜዳ ዝርዝር መስፈርቶችን ያካተተ ነው።

የህ የኢትዮጵያ ደረጃ ለማህበረሰብ አቀፍ የእግር ኳስ ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን ወይም ለስልጠና እና ለውድድር የማይውሉ የእግር ኳስ ስፖርት ማዘውተሪያዎችን አያካትትም።

ይህ የኢትዮጵያ ደረጃ ነባር እና አዲስ የሚገነቡ የእግር ኳስ ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን ያካተተ ነው።

2. ማጣቀሻ (Normative Reference)

ይህ የኢትዮጵያ ደረጃ በውስጡ ያሉት ዕሁፎች የአለም አቀፍ ደረጃ ዝግጅት ማዕቀፍ የያዘ ሲሆን ማጣቀሻዎቹ ደግሞ ወቅታዊ ሆነው የታተሙ ናቸው።

ES 3804-1: የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ደረጃ

3. የቃላት ትርጉም(Terms and Definitions)

በ ES 3804-1ከተቀመጡት ትርጉሞች በተጨማሪ እነዚህ የቃላት ትርጉሞች ለዚህ ደረጃ ጥቅም ላይ ይውላሉ።

3.1

ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች

የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ማለት ማንኛውም ህብረ ተሰብ በሚኖር በ ት፣በሚሰራ ራስ ት፣ በሚማር በ ት፣ በሚዝና ና በ ት፣ ወዘተ... አካባቢ የ ቀለም፣ የ ዘ ር ፣ የ ሀይማኖት፣ የፖለ ቲካ አመለካከት የ ያታና የአድሜ ልዩነት ሳያደርግ ክልልና ድንበር ሳይወስነው ስፖርታዊ እን ቅስቃሴዎች፣ ስልጠናዎችና ውድድሮች ለማካናወጅነት የሚያገለግል ስፍራ ሲሆን ዓለም አለማቀፍ ህግና ደንብ ተቀርቦላቸው የሚደራጁ መዝናኛዎችን ጭምር የሚያካትት ሥፍራ /ቦታ/ ነ ው ፡ ፡

4. መስፈርቶች

4.1. አጠቃላይ መስፈርቶች

4.1.1. አንድ ለውድድር እና ለስልጠና የሚሆን የእግር ኳስ ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ወደ ግንባታ ከመግባቱ በፊት የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት ይኖርበታል

4.1.2. የሚገነባበት ቦታ ለትራንስፖርት ምቹ የሆነ መሆን አለበት

4.1.3. በአቅራቢያው የፈሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ መስመር ያለው መሆን አለበት

- 4.1.4. ከአየር በካይ ፋብሪካዎች የራቀ መሆን አለበት
- 4.1.5. የግንባታ ቦታው ከከተማው መሪ ፕላን ጋር የተጣጣመ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት
- 4.1.6. የአደጋ ጊዜ ተሽከርካሪዎችን ማንቀሳቀስ የሚችል ክፍት ቦታ ማዘጋጀት የሚችል መሆን አለበት
- 4.1.7. ከሚመለከተው ብሔራዊ ፌዴሬሽን ለመገንባት የተዘጋጁ መስፈርቶችን ያሟላ መሆን አለበት
- 4.1.8. ከሚመለከተው ባለስልጣን የባለቤትነት ማረጋገጫ እና የግንባታ ፍቃድ ማውጣት ይኖርበታል
- 4.1.9. አገልግሎቱን ታሳቢ ያደረገ እና በሚመለከተው ባለስልጣን የጸደቀ ዲዛይን የተዘጋጀለት መሆን ይኖርበታል
- 4.1.10. የቅድመ ግንባታ ጥናት/feasibility study/ አካሂዶ ተቀባይነት ያገኘ መሆን አለበት።
- 4.1.11. የሜዳው አቀማመጥ እና ልኬቶች በስዕል 1 ላይ በተገለጸው መሰረት መሆን አለበት
- 4.1.12. የእግር ኳስ ሜዳ ለተመልካቾች ደህንነት ምቹ ሆኖ፣ ለጨዋታ እይታ ግልፅ የሆነ፣ ለመፀዳጃ እና መዝናኛ ቦታዎች በቀላሉ ተደራሽ መሆን አለበት።
- 4.1.13. በእግር ኳስ ሜዳ ውስጥ የሚገነቡ መልበሻ ክፍሎች ከክቡር ትሪቡን በግራ እና በቀኝ አቅጣጫ መገንባት አለባቸው።
- 4.1.14. አጠቃላይ የእግር ኳስ ሜዳ እና አገልግሎቶች አካል ጉዳተኞችን ያማከለ መሆን አለበት።
- 4.1.15. ቢያንስ 20 ሄክታር ቦታላይ ማረፍ ይኖርበታል።

4.2. ዝርዝር መስፈርቶች

- 4.2.1. ለውድድር እና ለስልጠና የሚሆን የእግር ኳስ ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ በስንጠረዥ 1 የተገለጹትን መስፈርቶች ማሟላት ይኖርበታል

ስንጠረዥ 1: የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች: የእግር ኳስ ሜዳ ዝርዝር መስፈርት

መስፈርቶች	ደረጃ አንድ	ደረጃ ሁለት	ደረጃ ሶስት
4.2.1. የተመልካች መቀመጫ ቦታ (አካልጉዳ ተኞችን ታሳቢ ያደረገ)	4.2.1.1 የተመልካች ወንበር ለእያንዳንዱ ተመልካች ወርድ 40ሳ.ሜ፣ ርዝመት 45 ሳ.ሜ. እና የመደገፊያ ቁመት 30ሳ.ሜ መሆን አለበት። 4.2.1.2. ከፊት እና ከኋላ መቀመጫ ወንበሮች መካከል 40 ሳ.ሜ. ርቀት መኖር አለበት። 4.2.1.3. መቀመጫ ወንበሮች ቋሚ ሆነው መታሰር አለባቸው። 4.2.1.4. መቀመጫ ወንበሮች የእጅ መደገፊያ ቢኖራቸው ተመራጭ ነው። 4.2.1.4. እግር ኳስ ሜዳ 60,000 መቀመጫዎች ሊይዝ የሚችል መሆን አለበት። 4.2.1.5. ወንበሮች የተሰሩበት ቁሳቁስ በቀላሉ የሚሰበር እና ተቀጣጣይ መሆን የለበትም።	4.2.1.1 የተመልካች ወንበር ለእያንዳንዱ ተመልካች ወርድ 40ሳ.ሜ፣ ርዝመት 45 ሳ.ሜ. እና የመደገፊያ ቁመት 30ሳ.ሜ መሆን አለበት። 4.2.1.2. ከፊት እና ከኋላ መቀመጫ ወንበሮች መካከል 40 ሳ.ሜ. ርቀት መኖር አለበት። 4.2.1.3. መቀመጫ ወንበሮች ቋሚ ሆነው መታሰር አለባቸው። 4.2.1.4. መቀመጫ ወንበሮች የእጅ መደገፊያ ቢኖራቸው ተመራጭ ነው። 4.2.1.5. እግር ኳስ ሜዳ ቢያንስ 20,000 መቀመጫዎች ሊይዝ የሚችል መሆን አለበት። 4.2.1.6. ወንበሮች የተሰሩበት ቁሳቁስ በቀላሉ	4.2.1.1 የተመልካች መቀመጫ ወንበር (አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ) • በትሪቡን ብቻ የተመልካች ወንበር ለእያንዳንዱ ተመልካች ወርድ 40ሳ.ሜ፣ ርዝመት 45 ሳ.ሜ. እና የመደገፊያ ቁመት 30ሳ.ሜ መሆን አለበት። • በትሪቡን ብቻ ከፊት እና ከኋላ መቀመጫ ወንበሮች መካከል 40 ሳ.ሜ. ርቀት መኖር አለበት። • በትሪቡን ብቻ መቀመጫ ወንበሮች ቋሚ ሆነው መታሰር አለባቸው። • በትሪቡን ብቻ መቀመጫ ወንበሮች

		የሚሰበር እና ተቀጣጣይ መሆን የለበትም ::	የእጅ መደገፊያ ቢኖራቸው ተመራጭ ነው። • እግር ኳስ ሜዳ ቢያንስ 5,000 ተመልካቾችን ሊይዝ የሚችል ከኮንክሪት የተሰራ መቀመጫ መኖር አለበት።
4.2.2. ተጋባዥ እና የክብር እንግዳ መቀመጫ ቦታ(VIP AND VVIP)	4.2.2.1. ወንበር ለእያንዳንዱ ተጋባዥ እና የክብር እንግዳ መቀመጫ ወርድ 40ሳ.ሜ፣ ርዝመት 45 ሳ.ሜ. እና የመደገፊያ ቁመት 30ሳ.ሜ መሆን አለበት። 4.2.2.2. መቀመጫ ወንበሮች ቋሚ ሆነው መታሰር አለባቸው። 4.2.2.3. መቀመጫ ወንበሮች የእጅ መደገፊያ ያላቸው መሆን አለበት። 4.2.2.4. መቀመጫ ወንበሮች ምቹ እና ጉዳት የማያስከትሉ መሆን አለባቸው። 4.2.2.5. ወንበሮች የተሰሩበት ቁሳቁስ በቀላሉ የሚሰበር እና ተቀጣጣይ መሆን የለበትም :: 4.2.2.6. ተጋባዥ እና የክብር እንግዳ መቀመጫ ቦታ ከሜዳው አካፋይ ትይዩ መሆን አለበት። 4.2.2.7. መቀመጫ ወንበሮች ላይ በቅደም ተከተል የተፃፈ ቁጥር መኖር አለበት።	4.2.2.1. ወንበር ለእያንዳንዱ ተጋባዥ እና የክብር እንግዳ መቀመጫ ወርድ 40ሳ.ሜ፣ ርዝመት 45 ሳ.ሜ. እና የመደገፊያ ቁመት 30ሳ.ሜ መሆን አለበት። 4.2.2.2. መቀመጫ ወንበሮች ቋሚ ሆነው መታሰር አለባቸው። 4.2.2.3. መቀመጫ ወንበሮች የእጅ መደገፊያ ያላቸው መሆን አለበት። 4.2.2.4. መቀመጫ ወንበሮች ምቹ እና ጉዳት የማያስከትሉ መሆን አለባቸው። 4.2.2.5. ወንበሮች የተሰሩበት ቁሳቁስ በቀላሉ የሚሰበር እና ተቀጣጣይ መሆን የለበትም :: 4.2.2.6. ተጋባዥ እና የክብር እንግዳ መቀመጫ ቦታ ከሜዳው አካፋይ ትይዩ መሆን አለበት። 4.2.2.7. መቀመጫ ወንበሮች ላይ በቅደም ተከተል የተፃፈ ቁጥር መኖር አለበት።	
4.2.3. የመፀዳጃ ቤት	4.2.3.1. ለእንድ የእግር ኳስ ሜዳ 400 መፀዳጃ ቤቶች ለተመልካቾች መኖር አለበት። 4.2.3.2. ክፍሉ ንዕህናው የተጠበቀ እና ተፈጥሮአዊ ወይም ሰውሰራሽ የአየር ዝውውር ስርዓት መኖር አለበት። 4.2.3.3. የክፍሉ በር በቀላሉ ከውስጥ በኩል መከፈትና መዘጋት የሚችል መሆን አለበት። 4.2.3.4. ተጠቃሚ ሲገባ ከውስጥ መዘጋቱን የሚገልፅ ዲጅታል ምልክት መኖር አለበት። 4.2.3.5. የመፀዳጃ ቤቱ መቀመጫ በውሃ ግፊት የሚሰራ መሆን አለበት። 4.2.3.6. መፀዳጃ ቤት ውስጥ ክዳን ያለውና በእግር ሲረገጥ የሚከፈትና የሚዘጋ ጊዜያዊ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ መኖር አለበት። 4.2.3.7. ከመፀዳጃ ቤቱ ቢበሳ በሶስት ሜትር ርቀት አገልግሎት የሚሰጥ አግባብነት ያለው በግድገዳ ላይ	4.2.3.1. ለእንድ የእግር ኳስ ሜዳ 200 መፀዳጃ ቤቶች ለተመልካቾች መኖር አለበት። 4.2.3.2. ክፍሉ ንዕህናው የተጠበቀ እና ተፈጥሮአዊ ወይም ሰውሰራሽ የአየር ዝውውር ስርዓት መኖር አለበት። 4.2.3.3. የክፍሉ በር በቀላሉ ከውስጥ በኩል መከፈትና መዘጋት የሚችል መሆን አለበት። 4.2.3.4. ተጠቃሚ ሲገባ ከውስጥ መዘጋቱን የሚገልፅ ዲጅታል ምልክት መኖር አለበት። 4.2.3.5. የመፀዳጃ ቤቱ መቀመጫ በውሃ ግፊት የሚሰራ መሆን አለበት። 4.2.3.6. መፀዳጃ ቤት ውስጥ ክዳን ያለውና በእግር ሲረገጥ የሚከፈትና የሚዘጋ ጊዜያዊ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ መኖር አለበት።	4.2.3.1. ለእንድ የእግር ኳስ ሜዳ 50 መፀዳጃ ቤቶች ለሴት እና ወንድ ተመልካቾች በተጨማሪም 5:1000 የቁም መሽኛ (ዩሪናል) ለወንዶች መኖር አለበት። 4.2.3.2. ክፍሉ ንዕህናው የተጠበቀ እና ተፈጥሮአዊ ወይም ሰውሰራሽ የአየር ዝውውር ስርዓት መኖር አለበት :: 4.2.3.3. የክፍሉ በር በቀላሉ ከውስጥ በኩል መከፈትና መዘጋት የሚችል መሆን አለበት። 4.2.3.4. የመፀዳጃ ቤቱ መቀመጫ በውሃ ግፊት የሚሰራ መሆን አለበት። 4.2.3.5. መፀዳጃ ቤት ውስጥ ክዳን ያለውና በእግር ሲረገጥ የሚከፈትና የሚዘጋ ጊዜያዊ

	የተገጠመ የእጅ መታጠቢያ 20:1000 ለሴቶች መኖር አለበት። 4.2.3.8. ከመፀዳጃ ቤቱ ቢበዛ በሶስት ሜትር ርቀት አገልግሎት የሚሰጥ አግባብነት ያለው በግድገዳ ላይ የተገጠመ የእጅ መታጠቢያ 15:1000 እና 5:1000 የቁም መሽኛ (ዩሪናል) ለወንዶች መኖር አለበት። 4.2.3.9. ለእጅ መታጠቢያ የሚሆን ደረቅ ወይም ፈሳሽ ሳሙና መኖር አለበት። 4.2.3.10. አገልግሎት በሚሰጥባቸው ጊዜያት በሙሉ መፀዳጃ ቤቱ ለተመልካቾች ክፍት መሆን አለበት። 4.2.3.11. በመፀዳጃ ቤቶች በቂ ብርሃን መኖር አለበት። 4.2.3.12. መፀዳጃ ቤቶች 1.5 ሜ*1.5ሜ የሆነ ስፋት ያላቸው መሆን አለባቸው። 4.2.3.13. ለአካል ጉዳተኞች እና ህፃናት 1:5000 በሆነ ንዕስር የተዘጋጀ የእጅ መታጠቢያ መኖር አለበት። 4.2.3.14. ለአካል ጉዳተኞች እና ህፃናት ራሱን የቻለ መፀዳጃ ቤት መዘጋጀት አለበት።	4.2.3.7. ከመፀዳጃ ቤቱ ቢበዛ በሶስት ሜትር ርቀት አገልግሎት የሚሰጥ አግባብነት ያለው በግድገዳ ላይ የተገጠመ የእጅ መታጠቢያ 20:1000 ለሴቶች መኖር አለበት። 4.2.3.8. ከመፀዳጃ ቤቱ ቢበዛ በሶስት ሜትር ርቀት አገልግሎት የሚሰጥ አግባብነት ያለው በግድገዳ ላይ የተገጠመ የእጅ መታጠቢያ 15:1000 እና 5:1000 የቁም መሽኛ (ዩሪናል) ለወንዶች መኖር አለበት። 4.2.3.9. ለእጅ መታጠቢያ የሚሆን ደረቅ ወይም ፈሳሽ ሳሙና መኖር አለበት። 4.2.3.10. አገልግሎት በሚሰጥባቸው ጊዜያት በሙሉ መፀዳጃ ቤቱ ለተመልካቾች ክፍት መሆን አለበት። 4.2.3.11. በመፀዳጃ ቤቶች በቂ ብርሃን መኖር አለበት። 4.2.3.12. መፀዳጃ ቤቶች 1.5 ሜ*1.5ሜ የሆነ ስፋት ያላቸው መሆን አለባቸው። 4.2.3.13. ለአካል ጉዳተኞች እና ህፃናት 1:5000 በሆነ ንዕስር የተዘጋጀ የእጅ መታጠቢያ መኖር አለበት። 4.2.3.14. ለአካል ጉዳተኞች እና ህፃናት ራሱን የቻለ መፀዳጃ ቤት መዘጋጀት አለበት።	የቆሻሻ ማጠራቀሚያ መኖር አለበት። 4.2.3.6. ከመፀዳጃ ቤቱ ቢበዛ በሶስት ሜትር ርቀት አገልግሎት የሚሰጥ አግባብነት ያለው በግድገዳ ላይ የተገጠመ 50 የእጅ መታጠቢያ መኖር አለበት። 4.2.3.7. ለእጅ መታጠቢያ የሚሆን ደረቅ ወይም ፈሳሽ ሳሙና መኖር አለበት። 4.2.3.8. አገልግሎት በሚሰጥባቸው ጊዜያት በሙሉ መፀዳጃ ቤቱ ለተመልካቾች ክፍት መሆን አለበት። 4.2.3.9. በመፀዳጃ ቤቶች በቂ ብርሃን መኖር አለበት። 4.2.3.10. መፀዳጃ ቤቶች 1.5 ሜ*1.5ሜ የሆነ ስፋት ያላቸው መሆን አለባቸው። 4.2.3.11. ለአካል ጉዳተኞች እና ህፃናት የእጅ መታጠቢያ መኖር አለበት። 4.2.3.12. ለአካል ጉዳተኞች እና ህፃናት ራሱን የቻለ መፀዳጃ ቤት መዘጋጀት አለበት።
4.2.4 የመጠጥ ወሃ፣ፈጣን እና ቀላል ምግቦች ማቅረቢያ ቦታ	4.2.4.1. ከቆሻሻ የፀዳ፣ፍሳሽ የሌለው፣የአየር ዝውውር እና ብርሃን ያለው ሊፀዳና ሊታጠብ በሚችል ሁኔታ የሚገኝ መሆን አለበት። 4.2.4.2. ከማንኛውም ዓይነት ደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻ፣ቆርጣሚ እንስሳት ና ሌሎች ነፍሳት የፀዳ መሆን አለበት። 4.2.4.3. በእያንዳንዱ መግቢያ በር ግራ እና ቀኝ 4 ሜትር ካሬ ስፋት ያላቸው ክፈሎች መኖር አለበት። 4.2.4.4. የምግብ መደርደሪያ ከወለል 30ሳ.ሜ.እና 20ሳ.ሜ ከግድግዳ መራቅ አለበት።	4.2.4.1. ከቆሻሻ የፀዳ፣ፍሳሽ የሌለው፣የአየር ዝውውር እና ብርሃን ያለው ሊፀዳና ሊታጠብ በሚችል ሁኔታ የሚገኝ መሆን አለበት። 4.2.4.2. ከማንኛውም ዓይነት ደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻ፣ቆርጣሚ እንስሳትና ሌሎች ነፍሳት የፀዳ መሆን አለበት። 4.2.4.3. በእያንዳንዱ መግቢያ በር ግራ እና ቀኝ 4 ሜትር ካሬ ስፋት ያላቸው ክፈሎች መኖር አለበት። 4.2.4.4. የምግብ መደርደሪያ ከወለል 30ሳ.ሜ.እና 20ሳ.ሜ ከግድግዳ መራቅ አለበት።	
4.2.5. የመውጫ እና መግቢያ	4.2.5.1.የመውጫና መግቢያ በሮች የሰዎችን መጨናነቅ በማይኖርበት ሁኔታ መሰራት ይኖርበታል። 4.2.5.2. ከተመልካቾች መቀመጫ ወንበሮች መለየት ይኖርበታል።	4.2.5.1.የመውጫና መግቢያ በሮች የሰዎችን መጨናነቅ በማይኖርበት ሁኔታ መሰራት ይኖርበታል። 4.2.5.2. ከተመልካቾች መቀመጫ ወንበሮች	4.2.5.1.የመውጫና መግቢያ በሮች የሰዎችን መጨናነቅ በማይኖርበት ሁኔታ መሰራት ይኖርበታል። 4.2.5.2. ከተመልካቾች መቀመጫ ወንበሮች

		መለየት ይኖርበታል።	መለየት ይኖርበታል።
4.2.6. መግቢያ እና መጠጫ መንገድ	4.2.6.1. መግቢያና መጠጫ መንገዱ ከዋናው መንገድ ቢያንስ በ 4 አቅጣጫ ሊኖር ይገባል። 4.2.6.2. የመንገዱ ስፋት እና አሰራሩ ለተመልካቾች ምቹ መሆን አለበት።	4.2.6.1. መግቢያና መጠጫ መንገዱ ከዋናው መንገድ ቢያንስ በ 4 አቅጣጫ ሊኖር ይገባል። 4.2.6.2. የመንገዱ ስፋት እና አሰራሩ ለተመልካቾች ምቹ መሆን አለበት።	4.2.5.3. ቢያንስ አራት በሮች መኖር አለበት። 4.2.6.1. መግቢያና መጠጫ መንገዱ ከዋናው መንገድ ቢያንስ በ 4 አቅጣጫ ሊኖር ይገባል። 4.2.6.2. የመንገዱ ስፋት እና አሰራሩ ለተመልካቾች እንቅስቃሴ ችግር የማይፈጥር መሆን አለበት።
4.2.7. አቅጣጫ ጠቋሚ እና መረጃ	4.2.7.1. የስታዲየሙን ሙሉ አገልግሎቶችን፣ ሽንት-ቤቶችን፣ የአደጋ ጊዜ መውጫና መግቢያ፣ ወንበሮችን፣ የመኪና እና የባስ ማቆሚያ ቦታዎችን፣ ቢሮዎችን፣ ሱቆች፣ ፖሊስ ጽ/ቤት፣ ምግብ ቤት፣ ተለዋጭ ሜዳዎችን ያካትታል። 4.2.7.2. አለም አቀፍ የሆኑ አቅጣጫ ምልክቶችን እና ምስሎችን መጠቀም ይኖርበታል።	4.2.7.1. የስታዲየሙን ሙሉ አገልግሎቶችን፣ ሽንት-ቤቶችን፣ የአደጋ ጊዜ መውጫና መግቢያ፣ ወንበሮችን፣ የመኪና እና የባስ ማቆሚያ ቦታዎችን፣ ቢሮዎችን፣ ሱቆች፣ ፖሊስ ጽ/ቤት፣ ምግብ ቤት፣ ተለዋጭ ሜዳዎችን ያካትታል። 4.2.7.2. አለም አቀፍ የሆኑ አቅጣጫ ምልክቶችን እና ምስሎችን መጠቀም ይኖርበታል።	4.2.7.1. የስታዲየሙን ሙሉ አገልግሎቶችን፣ ሽንት-ቤቶችን፣ የአደጋ ጊዜ መውጫና መግቢያ፣ መቀመጫዎች፣ የመኪና እና የባስ ማቆሚያ ቦታዎችን፣ ቢሮዎችን፣ ሱቆች፣ ፖሊስ ጽ/ቤት፣ ምግብ ቤት፣ የሚያመለክት አቅጣጫ ጠቋሚ መኖር አለበት። 4.2.7.2. የአለም አቀፍ የሆኑ አቅጣጫ ምልክቶችን እና ምስሎች ስምምነት እና መስፈርቶችን ያሟሉ መሆን አለባቸው።
4.2.8. የአደጋ ጊዜ መጠጫ	4.2.8.1. የአደጋ ጊዜ መውጫ አደጋው ከተከሰተበት አካባቢ በስምንት ደቂቃ ውስጥ መውጣት እንዲችሉ ተደርጎ መሰራት ይኖርበታል።	4.2.8.1. የአደጋ ጊዜ መውጫ አደጋው ከተከሰተበት አካባቢ በስምንት ደቂቃ ውስጥ መውጣት እንዲችሉ ተደርጎ መሰራት ይኖርበታል።	4.2.8.1. የአደጋ ጊዜ መውጫ አደጋው ከተከሰተበት አካባቢ በስምንት ደቂቃ ውስጥ መውጣት እንዲችሉ ተደርጎ መሰራት ይኖርበታል። 4.2.8.2. የተመልካቾች መኪና ማቆሚያ ቦታዎች መኖር አለበት። 4.2.8.3. በስቴድዮሙ ዙሪያ ወይም አቅራቢያ መሆን አለባቸው።
4.2.9. የተመልካች መዝናኛ ቦታ	4.2.9.1. የምግብና የለስላሳ መጠጦች መሸጫ ቦታው ሳቢና በመግቢያ በሮች አቅራቢያ መሆን አለባቸው። 4.2.9.2. ከ (1-1.5) ሜትር የሚሸፍን አምስት የመሸጫ ቦታ እያንዳንዱ 1000 ተመልካች የማስተናገድ አቅም አለው።	4.2.9.1. የምግብና የለስላሳ መጠጦች መሸጫ ቦታው ሳቢና በመግቢያ በሮች አቅራቢያ መሆን አለባቸው። 4.2.9.2. ከ (1-1.5) ሜትር የሚሸፍን አምስት ቦታ እያንዳንዱ 1000 ተመልካች የማስተናገድ አቅም አለው።	
4.2.10. የተመልካቾች መኪና	4.2.10.1. በስቴድዮሙ በተከለለለት ቦታ ውስጥ መሆን አለባቸው።	4.2.10.1. በስቴድዮሙ በተከለለለት ቦታ ውስጥ መሆን አለባቸው።	

ማቆሚያ ቦታዎች			
4.2.11. የመጫወቻ ሜዳ	4.2.11.1. የመጫወቻ ሜዳ (pitch) 105×68 ለእግር ኳስ ብቻ 110ሜ×75ሜ የአትሌቲክስን ስፖርት ጨምሮ መሆን አለበት። 4.2.11.2. የተፈጥሮ ወይም ደረጃውን በጠበቀ ሰው ሰራሽ ሳር መሸፈን አለበት። 4.2.11.3. የተፈጥሮ ሳር ቁመት ከ20-30mm መሆን አለበት። 4.2.11.4. የእግር ኳስ ሜዳ ለጥ ያለ (ወጣገባ የሌለው) እና የተስተካከለ መሆን አለበት። 4.2.11.5. ሜዳው አረንጓዴ ሆኖ በነጭ የፕላስቲክ ቀለም (5ሚሜ ወፍረት) የተሰመረ መሆን አለበት። 4.2.11.5. የሜዳ አጠቃላይ ልኬቶች የፊፋን (FIFA) መስፈርት ያሟላ ሆኖ በስዕል መቀመጥ አለበት። 4.2.11.6. ፍሳሽ ማስረግ የሚችል መሆን አለበት።	4.3.1. የመጫወቻ ሜዳ (pitch) 105×68 ለእግር ኳስ ብቻ 110ሜ×75ሜ የአትሌቲክስን ስፖርት ጨምሮ መሆን አለበት። 4.3.2. የተፈጥሮ ወይም ደረጃውን በጠበቀ ሰው ሰራሽ ሳር መሸፈን አለበት። 4.3.3. የተፈጥሮ ሳር ቁመት ከ20-30mm መሆን አለበት። 4.3.4. የእግር ኳስ ሜዳ ለጥ ያለ (ወጣገባ የሌለው) እና የተስተካከለ መሆን አለበት። 4.3.5. ሜዳው አረንጓዴ ሆኖ በነጭ የፕላስቲክ ቀለም (5ሚሜ ወፍረት) የተሰመረ መሆን አለበት። 4.3.6. የሜዳ አጠቃላይ ልኬቶች የፊፋን (FIFA) መስፈርት ያሟላ ሆኖ በስዕል መቀመጥ አለበት። 4.3.7. ፍሳሽ ማስረግ የሚችል መሆን አለበት።	4.3.1. የመጫወቻ ሜዳ (pitch) 105×68 ለእግር ኳስ ብቻ 110ሜ×75ሜ የአትሌቲክስን ስፖርት ጨምሮ መሆን አለበት። 4.3.2. ቢያንስ በተፈጥሮ ሳር መሸፈን አለበት። 4.3.3. የተፈጥሮ ሳር ቁመት ከ20-30mm መሆን አለበት። 4.3.4. የእግር ኳስ ሜዳ ለጥ ያለ (ወጣገባ የሌለው) እና የተስተካከለ መሆን አለበት። 4.3.5. ሜዳው አረንጓዴ ሆኖ በነጭ መስመር (5ሚሜ ወፍረት) የተሰመረ መሆን አለበት። 4.3.6. የሜዳ አጠቃላይ ልኬቶች የፊፋን (FIFA) መስፈርት ያሟላ ሆኖ በስዕል መቀመጥ አለበት። 12.3. በተመለከቱ መሰረት መሆን አለበት። 4.3.7. ፍሳሽ ማስረግ የሚችል መሆን አለበት።
4.2.12. የተቀያሪ ተጫዋቾች መቀመጫ	4.2.12.1. ለሁለት ቡድኖች ለእያንዳንዳቸው 22 ተጫዋቾች የሚይዝ መሆን አለበት። 4.2.12.2. ለተጫዋቾች ጉዳት ከማያስከትል/ምቹቁሳቁስ የተሰራ እና የተሸፈነ እንዲሁም ተያያዥ ወንበር መሆን አለበት። 4.2.12.3. የተቀያሪ ተጫዋቾች መቀመጫ ጥላ ተንቀሳቃሽ፣ በቀላሉ የማይሰበር እና ሙቀት የማያምቅ መሆን አለበት። 4.2.12.4. ከሜዳው አካፋይ መስመር ግራ እና ቀኝ 5ሜ በሆነ ርቀት መቀመጥ አለበት። 4.2.12.5. የተጫዋቾች መቀመጫ በምዕራብ አቅጣጫ መቀመጥ አለበት።	4.4. የተቀያሪ ተጫዋቾች መቀመጫ 4.4.1. ለሁለት ቡድኖች ለእያንዳንዳቸው 22 ተጫዋቾች የሚይዝ መሆን አለበት። 4.4.2. ለተጫዋቾች ጉዳት ከማያስከትል/ምቹቁሳቁስ የተሰራ እና የተሸፈነ እንዲሁም ተያያዥ ወንበር መሆን አለበት። 4.4.3. የተቀያሪ ተጫዋቾች መቀመጫ ጥላ ተንቀሳቃሽ፣ በቀላሉ የማይሰበር እና ሙቀት የማያምቅ መሆን አለበት። 4.4.4. ከሜዳው አካፋይ መስመር ግራ እና ቀኝ 5ሜ በሆነ ርቀት መቀመጥ አለበት። 4.4.5. የተጫዋቾች መቀመጫ በምዕራብ አቅጣጫ መቀመጥ አለበት።	4.4.1. ለሁለት ቡድኖች ለእያንዳንዳቸው 22 ተጫዋቾች የሚይዝ መሆን አለበት። 4.4.2. ለተጫዋቾች ጉዳት ከማያስከትል/ምቹ ቁሳቁስ የተሰራ እና የተሸፈነ እንዲሁም ተያያዥ ወንበር መሆን አለበት። 4.4.3. የተቀያሪ ተጫዋቾች መቀመጫ ጥላ ተንቀሳቃሽ፣ በቀላሉ የማይሰበር እና ሙቀት የማያምቅ መሆን አለበት። 4.4.4. ከሜዳው አካፋይ መስመር ግራ እና ቀኝ 5ሜ በሆነ ርቀት መቀመጥ አለበት። 4.4.5. የተጫዋቾች መቀመጫ በትሪቡን አቅጣጫ መሆን አለበት።
4.2.13. የዳኞች መቀመጫ	4.2.13.1. 4(አራት) ዳኞችን የሚይዝ መሆን አለበት። 4.2.13.2. ጉዳት ከማያስከትል/ምቹቁሳቁስ የተሰራ እና የተሸፈነ እንዲሁም ተያያዥ ወንበር መሆን አለበት።	4.5. የዳኞች መቀመጫ 4.5.1. 4(አራት) ዳኞችን የሚይዝ መሆን አለበት።	4.5.1. 4(አራት) ዳኞችን የሚይዝ መሆን አለበት። 4.5.2. ጉዳት ከማያስከትል/ምቹ ቁሳቁስ

	4.2.13.3. መቀመጫ ጥላተን ቀላቃሽ፣ በቀላሉ የማይሰበር እና ሙቀት የማይምቅ መሆን አለበት፡፡ 4.2.13.4. ከሜዳ ወደ አካፋይ መስመር መጨረሻ 5ሜ ወደ ጎላ በሆነ ርቀት መቀመጥ አለበት፡፡	4.5.2. ጉዳት ከማያስከትል/ምቹ ቁሳቁስ የተሰራ እና የተሸፈነ እንዲሁም ተያያዥ ወንበር መሆን አለበት፡፡ 4.5.3. መቀመጫ ጥላተን ቀላቃሽ፣ በቀላሉ የማይሰበር እና ሙቀት የማይምቅ መሆን አለበት፡፡ 4.5.4. ከሜዳ ወደ አካፋይ መስመር መጨረሻ 5ሜ ወደ ጎላ በሆነ ርቀት መቀመጥ አለበት፡፡	የተሰራ እና የተሸፈነ እንዲሁም ተያያዥ ወንበር መሆን አለበት፡፡ 4.5.3. መቀመጫ ጥላተን ቀላቃሽ፣ በቀላሉ የማይሰበር እና ሙቀት የማይምቅ መሆን አለበት፡፡ 4.5.4. ከሜዳ ወደ አካፋይ መስመር መጨረሻ 5ሜ ወደ ጎላ በሆነ ርቀት መቀመጥ አለበት፡፡ 4.5.5. የዳኞች መቀመጫ በትሪቡን አቅጣጫ መሆን አለበት፡፡
4.2.14. የተጫዋቾች ማሟሟቂያ ቦታ	4.2.14.1. የተቀያሪ ተጨዋቾች ማሟሟቂያ ቦታ በሁለቱ ጎሎች ጀርባ ወይም ከማስታወቂያ ቦርድ ጀርባ መሆኑን አለበት፡፡ 4.2.14.2. ተወዳዳሪ ቡድኖች እያንዳንዳቸው ወደ ጨዋታ ከመጋባታቸው በፊት መጠኑ 50ሜትር ካሬ የሆነ የቤት ወስጥ 2(ሁለት) ማሟሟቂያ ቦታ መኖር አለበት፡፡ 4.2.14.3. የቤት ወስጥ ማሟሟቂያ ቦታ ሁለቱም ቡድኖች በማይተያዩበት ሁኔታ መኖር አለበት፡፡	4.6. የተጨዋቾች ማሟሟቂያ ቦታ 4.6.1. የተቀያሪ ተጨዋቾች ማሟሟቂያ ቦታ በሁለቱ ጎሎች ጀርባ ወይም ከማስታወቂያ ቦርድ ጀርባ መሆኑን አለበት፡፡ 4.6.2. ተወዳዳሪ ቡድኖች እያንዳንዳቸው ወደ ጨዋታ ከመጋባታቸው በፊት መጠኑ 50ሜትር ካሬ የሆነ የቤት ወስጥ 2(ሁለት) ማሟሟቂያ ቦታ መኖር አለበት፡፡ 4.6.3. የቤት ወስጥ ማሟሟቂያ ቦታ ሁለቱም ቡድኖች በማይተያዩበት ሁኔታ መኖር አለበት፡፡	የተቀያሪ ተጨዋቾች ማሟሟቂያ ቦታ በሁለቱ ጎሎች ጀርባ ወይም ከማስታወቂያ ቦርድ ጀርባ መሆን አለበት፡፡
5. ህክምና ጋር ተያያዥ መስፈርቶች/የህክምና ክፍል	5.1. የመጀመሪያ ህክምና መስጫ ክፍል የሚከተሉትን ኬሚካሎች፣ መድሀኒቶች እና የህክምና ቁሳቁሶች ማሟሟቂያ አለበት፡፡ 5.1.1. እንደ የመመርመሪያ እና ክትትል ጠረጴዛ መኖር አለበት፡፡ 5.1.2. ስምንት የቃሬዛ ተሽከሚ ሰዎች እና 4ቱ በሁለት የሜዳ ክፍሎች መኖር አለባቸው፡፡ 5.1.3. ሁለት ተሽከርካሪ አምቡላንስ መኖር አለበት፡፡ 5.1.4. ተሽከርካሪ አምቡላንስ አስፈላጊውን የህክምና ቁሳቁሶች እና መድሀኒቶች ያሟሉ መሆን አለባቸው፡፡ 5.1.5. 50 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ክፍል መኖር አለበት፡፡ 5.1.6. የድንገተኛ መድሀኒቶች፣ አስፈላጊ የህክምና ቁሳቁሶች (cardiac monitor; —external cardiac pacing; 5.1.7. የድንገተኛ በሰታ መድሀኒቶችን እና አስፈላጊ ቁሳቁሶችን ያማላ መሆን አለበት፡፡ 5.1.8. በሮች እና ኮሪዶሮች ዊልቸርና ቃሬዛን ማስገባት ፕ እና ማስወጣት መቻል አለባቸው፡፡	5.1. የመጀመሪያ ህክምና መስጫ ክፍል የሚከተሉትን ኬሚካሎች፣ መድሀኒቶች እና የህክምና ቁሳቁሶች ማሟሟቂያ አለበት፡፡ 5.1.1. እንደ የመመርመሪያ እና ክትትል ጠረጴዛ መኖር አለበት፡፡ 5.1.2. ስምንት የቃሬዛ ተሽከሚ ሰዎች እና 4ቱ በሁለት የሜዳ ክፍሎች መኖር አለባቸው፡፡ 5.1.3. ሁለት ተሽከርካሪ አምቡላንስ መኖር አለበት፡፡ 5.1.4. ተሽከርካሪ አምቡላንስ አስፈላጊውን የህክምና ቁሳቁሶች እና መድሀኒቶች ያሟሉ መሆን አለባቸው፡፡ 5.1.5. የክፍሉ ስፋት 50 ሜትር ካሬ መሆን አለበት፡፡ 5.1.6. የድንገተኛ መድሀኒቶች፣ አስፈላጊ የህክምና ቁሳቁሶች (cardiac monitor; —	5.1. የመጀመሪያ ህክምና መስጫ ክፍል የሚከተሉትን ኬሚካሎች፣ መድሀኒቶች እና የህክምና ቁሳቁሶች ማሟሟቂያ አለበት፡፡ 5.1.2. ስምንት የቃሬዛ ተሽከሚ ሰዎች እና 4ቱ በሁለት የሜዳ ክፍሎች መኖር አለባቸው፡፡ 5.1.3. እንደ ተሽከርካሪ አምቡላንስ መኖር አለበት፡፡ 5.1.4. ተሽከርካሪ አምቡላንስ አስፈላጊውን የህክምና ቁሳቁሶች እና መድሀኒቶች ያሟላ መሆን አለባቸው፡፡ 5.1.4. መካኒካል የሆነ ቬንትሌትር መኖር አለበት፡፡

	5.1.9. የህክምና መስጫ ክፍል ለተጨማሪ ጥያቄዎች ፣ ሚዲያ ባለሙያዎች እና ጥበቃ አካላት አገልግሎት መስጠት አለበት። 5.1.10. የህክምና መስጫ ክፍል ሁለት ምርመራ ጠረጴዛ፣ ሁለት ተቀሳቃሥ ቃሬታ ፣ ሙቅ ውሃ ያለው መታጠቢያ ሲንክ ፣ ከጠርሙስ የተሰራ መድሀኒቶች ማስቀመጫ ካቢኔት እና ከክፍል ውጭ እና ክፍል ውስጥ ስልክ መያዝ አለበት። 5.1.11. መካኒካል የሆነ ቬንትሌትር መኖር አለበት።	external cardiac pacing; —5.1.7. የድንተኛ በሰታ መድሀኒቶችን እና አሰፈላጊ ቁሳቁሶችን ያማላ መሆን አለበት። 5.1.7. በሮች እና ኮሪደሮች ዌልፎርና ቃሬታን ማስገባት ፕ እና ማስወጣት መቻል አለባቸው። 5.1.8. የህክምና መስጫ ክፍል ለተጨማሪ ጥያቄዎች ፣ ሚዲያ ባለሙያዎች እና ጥበቃ አካላት አገልግሎት መስጠት አለበት። 5.1.9. የህክምና መስጫ ክፍል ሁለት ምርመራ ጠረጴዛ፣ ሁለት ተቀሳቃሥ ቃሬታ ፣ ሙቅ ውሃ ያለው መታጠቢያ ሲንክ ፣ ከጠርሙስ የተሰራ መድሀኒቶች ማስቀመጫ ካቢኔት እና ከክፍል ውጭ እና ክፍል ውስጥ ስልክ መያዝ አለበት። 5.1.10. መካኒካል የሆነ ቬንትሌትር መኖር አለበት።	
5.2. አበረታች መድሀኒቶች መቆጣጠሪያ ክፍል	5.2.1. 36 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ሆኖ በወስጡ መፀዳጃ ቤት ፣ የናሙና መቀበያ ክፍል ፣ የተወዳደሪዎች መቆያ ክፍል ፣ የባለሙያ ክፍል እና ከመልበሻ ክፍል ጎን መሰራት አለበት። 5.2.2. ክፍሉ 4 ወንበር ፣ 1 ጠረንጴዛ ፣ እጅ መታጠቢያ፣ መስታዎት፣ ስልክ ፣ ቴሌቪዥን ፣ ማቀዝቀዣ እና ቁም ሳጥን የያዘ መሆን አለበት ።	5.2.1. 36 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ሆኖ በወስጡ መፀዳጃ ቤት ፣ የናሙና መቀበያ ክፍል ፣ የተወዳደሪዎች መቆያ ክፍል ፣ የባለሙያ ክፍል እና ከመልበሻ ክፍል ጎን መሰራት አለበት። 5.2.2. ክፍሉ 4 ወንበር ፣ 1 ጠረንጴዛ ፣ እጅ መታጠቢያ፣ መስታዎት፣ ስልክ ፣ ቴሌቪዥን ፣ ማቀዝቀዣ እና ቁም ሳጥን የያዘ መሆን አለበት ።	ለእያንዳንዱ ሜዳ ሁለት፣ ሁለት
6. የመልበሻ ክፍሎች (የመቀየሪያ ክፍሎች)	6.1. የተጨማሪ መልበሻ ክፍል 6.1.1. ስፋታቸው 150 ካሬ ሜትር የሆነ 4 የመልበሻ ክፍሎች መኖር አለበት። 6.1.2. ለአራት ቡድኖች የሚያገልግል ለእንዳንዳቸው 11 የመታጠቢያ እና መፀዳጃ ክፍሎች ያለው መሆን አለበት። 6.1.3. የእያንዳንዱ መፀዳጃ እና መታተቢያ ክፍል 1.5ሜ*1.5ሜ መሆን አለበት። 6.1.4. የመታጠቢያ ክፍሎች ሙቅ እና ቀዝቃዛ ውሀ ያላቸው መሆን አለበት። 6.1.5. ለአራት ቡድኖች የሚያገልግል ለእንዳንዳቸው 5 የእጅ መታጠቢያ እና የቁም ውሀ ሽንት መሸኛ ሲንክ 25 ቁም ሳጥን ከመቀመጫ ጋር (አንድ ቁም ሳጥን	6.1. የተጨማሪ መልበሻ ክፍል 6.1.1. ስፋታቸው 150 ካሬ ሜትር የሆነ 4 የመልበሻ ክፍሎች መኖር አለበት። 6.1.2. ለአራት ቡድኖች የሚያገልግል ለእንዳንዳቸው 11 የመታጠቢያ እና መፀዳጃ ክፍሎች ያለው መሆን አለበት። 6.1.3. የእያንዳንዱ መፀዳጃ እና መታተቢያ ክፍል 1.5ሜ*1.5ሜ መሆን አለበት። 6.1.4. የመታጠቢያ ክፍሎች ሙቅ እና ቀዝቃዛ ውሀ ያላቸው መሆን አለበት። 6.1.5. ለአራት ቡድኖች የሚያገልግል ለእንዳንዳቸው	6.1. የተጨማሪ መልበሻ ክፍል 6.1.1. ስፋታቸው 150 ካሬ ሜትር የሆነ 2 የመልበሻ ክፍሎች መኖር አለበት። 6.1.2. ለሁለት ቡድኖች የሚያገልግል ለእንዳንዳቸው 11 የመታጠቢያ እና መፀዳጃ ክፍሎች ያለው መሆን አለበት። 6.1.3. የእያንዳንዱ መፀዳጃ እና መታተቢያ ክፍል 1.5ሜ*1.5ሜ መሆን አለበት። 6.1.4. የመታጠቢያ ክፍሎች ሙቅ እና ቀዝቃዛ ውሀ ያላቸው መሆን አለበት። 6.1.5. ለሁለት ቡድኖች የሚያገልግል ለእንዳንዳቸው

	3ሜ*60ሳ.ሜ*60ሳ.ሜ ይዘት ያለው) አንድ ማስተማሪያ ነጭ ሰሌዳ እና ስማርት ቦርድ አንድ 2ሜ*1.2ሜ ስፋት ያለው ጠረንጴዛ 360 ሊትር ይዘት ያለው ማቀዝቀዣ ለክፍሎች አየር ማቀዝቀዣ መኖር አለበት። 6.1.6. የእጅ መታጠቢያ ሲንክ ከወለል ከ50-70 ሳ.ሜ ከፍታ ላይ መሆን አለባቸው።	5 የእጅ መታጠቢያ እና የቁም ውሀ ሽንት መሽኛ ሲንክ 25 ቁም ሳጥን ከመቀመጫ ጋር (አንድ ቁም ሳጥን 3ሜ*60ሳ.ሜ*60ሳ.ሜ ይዘት ያለው) አንድ ማስተማሪያ ነጭ ሰሌዳ እና ስማርት ቦርድ አንድ 2ሜ*1.2ሜ ስፋት ያለው ጠረንጴዛ 360 ሊትር ይዘት ያለው ማቀዝቀዣ ለክፍሎች አየር ማቀዝቀዣ መኖር አለበት። 6.1.6. የእጅ መታጠቢያ ሲንክ ከወለል ከ50-70 ሳ.ሜ ከፍታ ላይ መሆን አለባቸው።	5 የእጅ መታጠቢያ እና የቁም ውሀ ሽንት መሽኛ ሲንክ 25 ቁም ሳጥን ከመቀመጫ ጋር (አንድ ቁም ሳጥን 3ሜ*60ሳ.ሜ*60ሳ.ሜ ይዘት ያለው) አንድ ማስተማሪያ ነጭ ሰሌዳ አንድ 2ሜ*1.2ሜ ስፋት ያለው ጠረንጴዛ 360 ሊትር ይዘት ያለው ማቀዝቀዣ ለክፍሎች የአየር መቅዘፊያ (air conditioning) መኖር አለበት። 6.1.6. የእጅ መታጠቢያ ከፍታ ከወለል ከ90 ሳ.ሜ መሆን አለባቸው።
7. መታሻ ክፍል	7.1. አራት ክፍል በእንደ ጊዜ 16 ሰዎችን ማስጠቀም የሚችል መታሻክፍል መኖር አለበት። 7.2. በክፍሉ ውስጥ 3 የመታሻ አልጋዎች ፣1 ጠረንጴዛ እና 5 ወንበሮች መኖር አለባቸው።	7.1. አራት ክፍል በእንደ ጊዜ 16 ሰዎችን ማስጠቀም የሚችል መታሻክፍል መኖር አለበት። 7.2. በክፍሉ ውስጥ 3 የመታሻ አልጋዎች ፣1 ጠረንጴዛ እና 5 ወንበሮች መኖር አለባቸው።	7.1. አንድ መታሻ ክፍል መኖር አለበት። 7.2. በክፍሉ ውስጥ 1 የመታሻ አልጋዎች ፣1 ጠረንጴዛ እና 3 ወንበሮች መኖር አለባቸው።
8. የዳኞች መልበሻ ክፍል	8.1. የዳኞች መልበሻ ክፍል ሁለት ሆኖ የእያንዳንዱ ስፋት 24 ካሬ ሜትር መሆን አለበት 8.2. በእያንዳንዱ ክፍል ሁለት መፀዳጃ እና መታጠቢያ ክፍሎች መኖር አለበት። 8.2. በመታጠቢያ ክፍሎች ሙቅ እና ቀዝቃዛ ውሃ መኖር አለበት። 8.3. በእያንዳንዱ ክፍል አራት ወንበር፣ አራት ቁም ሳጥን እና አንድ ጠረጴዛ መኖር አለበት። 8.4. በእያንዳንዱ ክፍል መካኒካል አየር ማቀዝቀዣ መኖር አለበት።	8.1. የዳኞች መልበሻ ክፍል ሁለት ሆኖ የእያንዳንዱ ስፋት 24 ካሬ ሜትር መሆን አለበት 8.2. በእያንዳንዱ ክፍል ሁለት መፀዳጃ እና መታጠቢያ ክፍሎች መኖር አለበት። 8.2. በመታጠቢያ ክፍሎች ሙቅ እና ቀዝቃዛ ውሃ መኖር አለበት። 8.3. በእያንዳንዱ ክፍል አራት ወንበር፣ አራት ቁም ሳጥን እና አንድ ጠረጴዛ መኖር አለበት። 8.4. በእያንዳንዱ ክፍል መካኒካል አየር ማቀዝቀዣ መኖር አለበት።	8.1. የዳኞች መልበሻ ክፍል ሁለት ሆኖ የእያንዳንዱ ስፋት 24 ካሬ ሜትር መሆን አለበት 8.2. በእያንዳንዱ ክፍል ሁለት መፀዳጃ እና መታጠቢያ ክፍሎች መኖር አለበት። 8.2. በመታጠቢያ ክፍሎች ሙቅ እና ቀዝቃዛ ውሃ መኖር አለበት። 8.3. በእያንዳንዱ ክፍል አራት ወንበር፣ አራት ቁም ሳጥን እና አንድ ጠረጴዛ መኖር አለበት። 8.4. በእያንዳንዱ ክፍል መካኒካል አየር ማቀዝቀዣ መኖር አለበት።
9. የአሰልጣኞች መልበሻ ክፍል	9.1. የአሰልጣኞች መልበሻ ክፍል አራት ሆኖ የእያንዳንዱ ስፋት 24 ካሬ ሜትር መሆን አለበት 9.2. በእያንዳንዱ ክፍል ሁለት መፀዳጃ እና መታጠቢያ ክፍሎች መኖር አለበት። 9.2. በመታጠቢያ ክፍሎች ሙቅ እና ቀዝቃዛ ውሃ መኖር አለበት። 9.3. በእያንዳንዱ ክፍል አራት ወንበር፣ አራት ቁም ሳጥን እና አንድ ጠረጴዛ መኖር አለበት። 9.4. በእያንዳንዱ ክፍል መካኒካል አየር ማቀዝቀዣ መኖር አለበት።	9.1. የአሰልጣኞች መልበሻ ክፍል አራት ሆኖ የእያንዳንዱ ስፋት 24 ካሬ ሜትር መሆን አለበት 9.2. በእያንዳንዱ ክፍል ሁለት መፀዳጃ እና መታጠቢያ ክፍሎች መኖር አለበት። 9.3. በመታጠቢያ ክፍሎች ሙቅ እና ቀዝቃዛ ውሃ መኖር አለበት። 9.4. በእያንዳንዱ ክፍል አራት ወንበር፣ አራት ቁም ሳጥን እና አንድ ጠረጴዛ መኖር አለበት።	9.1. የአሰልጣኞች መልበሻ ክፍል አራት ሆኖ የእያንዳንዱ ስፋት 24 ካሬ ሜትር መሆን አለበት 9.2. በእያንዳንዱ ክፍል ሁለት መፀዳጃ እና መታጠቢያ ክፍሎች መኖር አለበት። 9.3. በመታጠቢያ ክፍሎች ሙቅ እና ቀዝቃዛ ውሃ መኖር አለበት። 9.4. በእያንዳንዱ ክፍል አራት ወንበር፣ አራት ቁም ሳጥን እና አንድ ጠረጴዛ መኖር አለበት።

	አለበት፡፡	9.5. በእያንዳንዱ ክፍል መካኒካል አየር ማቀዝቀዣ መኖር አለበት፡፡	መኖር አለበት፡፡ 9.5. በእያንዳንዱ ክፍል መካኒካል አየር ማቀዝቀዣ መኖር አለበት፡፡
10. የኳስ አመላላሽ ክፍል	10.1. ክፍሉ ለ20ሴት እና ለ20 ወንድ ኳስ አመላላሽ ተለይቶ መሰራት አለበት፡፡ 10.2. የክፍሉ ስፋት ለእያንዳንዳቸው 40 ካሬ ሜትር መሆን አለበት፡፡ 10.3. ለእያንዳንዱ ክፍል ሁለት መፀዳጃ ፣ ሁለት መታጠቢያ፣ ሁለት የእጅ መታጠቢያ ፣ የቁም መፀዳጃ ለወንዶች መኖር አለበት፡፡	10.1. ክፍሉ ለ20ሴት እና ለ20 ወንድ ኳስ አመላላሽ ተለይቶ መሰራት አለበት፡፡ 10.2. የክፍሉ ስፋት ለእያንዳንዳቸው 40 ካሬ ሜትር መሆን አለበት፡፡ 10.3. ለእያንዳንዱ ክፍል ሁለት መፀዳጃ ፣ ሁለት መታጠቢያ፣ ሁለት የእጅ መታጠቢያ ፣ የቁም መፀዳጃ ለወንዶች መኖር አለበት፡፡	
11. የቡድኖች ቦጋራ መገናኛ ቦታ (mixed zone)	11.1. የቦታው ስፋት 50 ሜትር ካሬ መሆን አለበት፡፡ 11.2. መገናኛ ቦታው በሁለቱ ክቡር ትሪቡን መካከል መሆን አለበት፡፡	11.1. የቦታው ስፋት 50 ሜትር ካሬ መሆን አለበት፡፡ 11.2. መገናኛ ቦታው በሁለቱ ክቡር ትሪቡን መካከል መሆን አለበት፡፡	11.1. የቦታው ስፋት 50 ሜትር ካሬ መሆን አለበት፡፡ 11.2. መገናኛ ቦታው በሁለቱ ክቡር ትሪቡን መካከል መሆን አለበት፡፡
12. የሜዳው መከለያ /መከላከያ/	12.1. የሜዳው መከለያ ማለትም ተመልካቾችን ከተጨዋቾች ለመለየት የሚከላከል ነው፡፡ 12.1.1. የሚሰራበት ቁሳቁስ ቋሚነረት ሆኖ በየ ሁለት ሜትሩ ርቀት ይቆማል፡፡	12.1. የሜዳው መከለያ ማለትም ተመልካቾችን ከተጨዋቾች ለመለየት የሚከላከል ነው፡፡ 12.1.1. የሚሰራበት ቁሳቁስ ቋሚነረት ሆኖ በየ ሁለት ሜትሩ ርቀት ይቆማል፡፡	12.1. የሜዳው መከለያ ማለትም ተመልካቾችን ከተጨዋቾች ለመለየት የሚከላከል ነው፡፡ 12.1.1. የሚሰራበት ቁሳቁስ ቋሚነረት ሆኖ በየ ሁለት ሜትሩ ርቀት ይቆማል፡፡
13. ህዝብ ግንኙነት ጋር ተያያዥነት ትያላቸው ተግባራቶች	13.1. መረጃ ዴስክ 13.1.1. መረጃ ዴስኩ በስታዲየሙ ዋና በር ወይም ቪኦይፒ በር ላይ ይሰራል፡፡ 13.1.2 የራሱ የሆነ ክፍል ይኖረዋል ፡፡ 13.1.3 የክፍሉ ስፋት 10 ሜ.ካሬ ይሆናል፡፡ 13.1.4. ሁለት ወንበር ፣ አንድ ጠረጴዛ እና አንድ ኮምፒውተር ይኖረዋል፡፡ 13.2. የማስታወቂያ ቦታ 13.2.1. መገኛ ቦታው በመጫወቻ ሜዳ ዙሪያ መሆን አለበት ፡፡ 13.2.1.1. ከፍታው ከ90-100ሳ.ሜ ይሆናል፡፡ 13.2.1.2. ከሜዳው በረዥሙ ጎን(touch line) ከ4-5 ሜ.መራቅ አለበት 13.2.1.3. ከግብ ጀርባ በ5 ሜትር ርቀት ላይ መገኘት አለበት ፡፡ 13.2.1.4. ተመልካቾችን መከለል እና ተጫዋቾች ላይ ጉዳት ማድረስ የለበትም፡፡	13.1. መረጃ ዴስክ፡- 13.1.1. መረጃ ዴስኩ በስታዲየሙ ዋና በር ወይም ቪኦይፒ በር ላይ ይሰራል፡፡ 13.1.2 የራሱ የሆነ ክፍል ይኖረዋል ፡፡ 13.1.3 የክፍሉ ስፋት 10 ሜ.ካሬ ይሆናል፡፡ 13.1.4. ሁለት ወንበር ፣ አንድ ጠረጴዛ እና አንድ ኮምፒውተር ይኖረዋል፡፡ 13.2. የማስታወቂያ ቦታ፡- 13.2.1. መገኛ ቦታው በመጫወቻ ሜዳ ዙሪያ መሆን አለበት ፡፡ 13.2.1.1. ከፍታው ከ90-100ሳ.ሜ ይሆናል፡፡ 13.2.1.2. ከሜዳው በረዥሙ ጎን(touch line) ከ4-5 ሜ.መራቅ አለበት 13.2.1.3. ከግብ ጀርባ በ5 ሜትር ርቀት ላይ መገኘት አለበት ፡፡ 13.2.1.4. ተመልካቾችን መከለል እና ተጫዋቾች	13.1. መረጃ ዴስክ፡- 13.1.1. መረጃ ዴስኩ በስታዲየሙ ዋና በር መገኘት አለበት፡፡ 13.1.2 የራሱ የሆነ ክፍል ይኖረዋል ፡፡ 13.1.3 የክፍሉ ስፋት 3ሜ*2ሜ መሆን አለበት፡፡ 13.1.4. ሁለት ወንበር ፣ አንድ ጠረጴዛ እና አንድ ኮምፒውተር ይኖረዋል፡፡ 13.2. የማስታወቂያ ቦታ የሚኖር ከሆነ፡- 13.2.1. መገኛ ቦታው በመጫወቻ ሜዳ ዙሪያ መሆን አለበት ፡፡ 13.2.1.1. ከፍታው ከ90-100 ሳ.ሜ ይሆናል፡፡ 13.2.1.2. ከሜዳው በረዥሙ ጎን(touch line) ከ4-5 ሜ.መራቅ አለበት 13.2.1.3. ከግብ ጀርባ በ5 ሜትር ርቀት ላይ

	13.2.1.4.ከዋናው የሃይል ማመንጫ እና የኤሌክትሪክ ሃይል መቆራረጥ ሲኖር ከመጠባበቂያው ሃይል ማግኘት አለበት። 13.3. የፎቶ ግራፍ እና ቪዲዮ ባለሙያ ቦታ 13.3.1.በሁለቱ ቡድኖች ከጎል ጀርባመቀመጥ አለበት። 13.3.2.የኤሌክትሪክ ሃይል ማራዘሚያ እና ዋይፋይ ኢንተርኔት መኖር አለበት። 13.4. የጨዋታ አስተላላፊ ቦታ 13.4.1.የራሳቸው የሆኑ ክፍሎች አሉአቸው። 13.4.2.የቴሌቪዥን እና የራዲዮ ጨዋታ አስተላላፊ 13.4.2.1.ቢያንስ 5 የቴሌቪዥን እና 4 የራዲዮ ማሰራጫ አካቶ መያዝ አለበት። 13.4.2.2.ከዋናው የካሜራ በአማካይ ቦታ መገኘት አለበት። 13.4.2.3.ለጨዋታ አስተላላፊዎች ቢያንስ 3 መቀመጫ ቦታ ከነሙሉ የስርአተ ድምጽ መሳሪያ ሊኖራቸው ይገባል። 13.5. የጋዜጣዊ መግለጫ መስጫ ቦታ 13.5.1.100ሜ.ካሬ መሸፈን ይኖርበታል። 13.5.2.ለዘጋቢዎች100 ወንበሮች እንዲሁም ተመጣጣይ የሆነ የድምጽ ማስተላለፊያ 13.5.3.በአንደኛው የክፍሉ ጥግ ላይ በተጫዋቾች መልበሻ ክፍል በኩል ለአሰልጣዩ እና የጋዜጣዊ መግለጫ ቦታ መኖር አለበት። 13.6.ግዙፍ የጨዋታ ማሳያ(Gaint screen) 13.6.1.በቁጥር 2 ሲሆን በስተ ሰሜን እና በስተ ደቡብ በኩል ይቀመጣል። 13.6.2.የግዴታ መኖር ይኖርበታል። 13.6.3.ከጨዋታ ማስተላለፊያነት በተጨማሪ በአደጋ ጊዜ መልክቶችን ለተመልካቾች ያደርሳል። 13.7.የመጫወቻ ሜዳ መብራት (Flood light) 13.7.1.በማታ ለሚካሄድ ጨዋታዎችን ያገለግላል። 13.7.2.የሚሰጠው የብርሃን መጠን (illumunance) አንዱ 2000Lux ሲሆን በአጠቃላይ የአራቱ 8000 Lux ይሆናል። በሚሰጠው ብርሃን አጠቃላይ ሜዳውን ማዳረስ ይኖርበታል። 13.8.ስርአተ ድምጽ (Sound system) 13.8.1.ስርአተ ድምጹ ከውስጥም ከውጭም ላሉ ተመልካቾች በጥራት መድረስ አለበት።	ላይ ጉዳት ማድረስ የለበትም። 13.2.1.4.ከዋናው የሃይል ማመንጫ እና የኤሌክትሪክ ሃይል መቆራረጥ ሲኖር ከመጠባበቂያው ሃይል ማግኘት አለበት። 13.3. የፎቶ ግራፍ እና ቪዲዮ ባለሙያ ቦታ፡- 13.3.1.በሁለቱ ቡድኖች ከጎል ጀርባመቀመጥ አለበት። 13.3.2.የኤሌክትሪክ ሃይል ማራዘሚያ እና ዋይፋይ ኢንተርኔት መኖር አለበት። 13.4. የጨዋታ አስተላላፊ ቦታ 13.4.1.የራሳቸው የሆኑ ክፍሎች አሉአቸው። 13.4.2.የቴሌቪዥን እና የራዲዮ ጨዋታ አስተላላፊ 13.4.2.1.ቢያንስ 5 የቴሌቪዥን እና 4 የራዲዮ ማሰራጫ አካቶ መያዝ አለበት። 13.4.2.2.ከዋናው የካሜራ በአማካይ ቦታ መገኘት አለበት። 13.4.2.3.ለጨዋታ አስተላላፊዎች ቢያንስ 3 መቀመጫ ቦታ ከነሙሉ የስርአተ ድምጽ መሳሪያ ሊኖራቸው ይገባል። 13.5. የጋዜጣዊ መግለጫ መስጫ ቦታ 13.5.1.100ሜ.ካሬ መሸፈን ይኖርበታል። 13.5.2.ለዘጋቢዎች100 ወንበሮች እንዲሁም ተመጣጣይ የሆነ የድምጽ ማስተላለፊያ 13.5.3.በአንደኛው የክፍሉ ጥግ ላይ በተጫዋቾች መልበሻ ክፍል በኩል ለአሰልጣዩ እና የጋዜጣዊ መግለጫ ቦታ መኖር አለበት። 13.6.ግዙፍ የጨዋታ ማሳያ(Gaint screen) 13.6.1.በቁጥር 2 ሲሆን በስተ ሰሜን እና በስተ ደቡብ በኩል ይቀመጣል። 13.6.2.የግዴታ መኖር ይኖርበታል። 13.6.3.ከጨዋታ ማስተላለፊያነት በተጨማሪ በአደጋ ጊዜ መልክቶችን ለተመልካቾች ያደርሳል። 13.7.የመጫወቻ ሜዳ መብራት (Flood light) 13.7.1.በማታ ለሚካሄድ ጨዋታዎችን ያገለግላል።	መገኘት አለበት ። 13.2.1.4. ተመልካቾችን መከለል እና ተጫዋቾች ላይ ጉዳት ማድረስ የለበትም። 13.2.1.5. ከዋናው የሃይል ማመንጫ እና የኤሌክትሪክ ሃይል መቆራረጥ ሲኖር ከመጠባበቂያው ሃይል ማግኘት አለበት። 13.3. የፎቶ ግራፍ እና ቪዲዮ ባለሙያ ቦታ፡- 13.3.1.በሁለቱ ቡድኖች ከጎል ጀርባ መቀመጥ አለበት። 13.3.2.የኤሌክትሪክ ሃይል ማራዘሚያ እና ዋይፋይ ኢንተርኔት መኖር አለበት። 13.4. የጨዋታ አስተላላፊ ቦታ የሚኖር ከሆነ 13.4.1. የራሳቸው የሆኑ ክፍሎች አሉአቸው። 13.4.2.የቴሌቪዥን እና የራዲዮ ጨዋታ አስተላላፊ 13.4.2.1.ቢያንስ 1 የቴሌቪዥን እና 1 የራዲዮ ማሰራጫ አካቶ መያዝ አለበት። 13.4.2.2.ከዋናው የካሜራ በአማካይ ቦታ መገኘት አለበት። 13.4.2.3.ለጨዋታ አስተላላፊዎች ቢያንስ 3 መቀመጫ ቦታ ከነሙሉ የስርአተ ድምጽ መሳሪያ ሊኖራቸው ይገባል። 13.5. የጋዜጣዊ መግለጫ መስጫ ቦታ፡- 13.5.1. 25 ሜ.ካሬ መሸፈን ይኖርበታል። 13.5.2.ለዘጋቢዎች10 ወንበሮች እንዲሁም ተመጣጣይ የሆነ የድምጽ ማስተላለፊያ 13.5.3.በአንደኛው የክፍሉ ጥግ ላይ በተጫዋቾች መልበሻ ክፍል በኩል ለአሰልጣዩ እና የጋዜጣዊ መግለጫ ቦታ መኖር አለበት። 13.8. ስርአተ ድምጽ (Sound system) የሚኖር ከሆነ 13.8.1.ስርአተ ድምጹ ከውስጥም ከውጭም ላሉ ተመልካቾች በጥራት መድረስ አለበት።
--	--	--	--

		13.7.2.የሚሰጠው የብርሃን መጠን (illumunance) አንዱ 2000Lux ሲሆን በአጠቃላይ የአራቱ 8000 Lux ይሆናል። በሚሰጠው ብርሃን አጠቃላይ ሜዳውን ማዳረስ ይኖርበታል። 13.8.ስርአተ ድምጽ (Sound system) 13.8.1.ስርአተ ድምጽ ከውስጥም ከውጭም ላሉ ተመልካቾች በጥራት መድረስ አለበት።	
14.የተጨማሪ የጥንቃቄ ሜዳ መግቢያና መውጫ(Telescopic Tunnel)	14.1. ስፋት 4 ሜትር እና ቁመት 2.4 ሜትር ያላቸው ሁለት መኖር አለባቸው። 14.2.እስከ መጨመቻ ሜዳው ድረስ መሸፈን ይኖርበታል። 14.3.ተቀጣጣይነት ከሌላቸው ቁሳቁስ መሰራት ይኖርበታል።	14.1. ስፋት 4 ሜትር እና ቁመት 2.4 ሜትር ያላቸው ሁለት መኖር አለባቸው። 14.2.እስከ መጨመቻ ሜዳው ድረስ መሸፈን ይኖርበታል። 14.3.ተቀጣጣይነት ከሌላቸው ቁሳቁስ መሰራት ይኖርበታል።	
15.የሃይል ምንጭ	15.1.ከዋናው መስመር የሚገኝ። 15.2. የሃይል መቆራረጥ ሲኖር ጨዋታው እንዳይስተጓጎል የሚያደርግ መጠባበቂያ ጀኔሬተር። 15.3.ተተኪ ሃይል ለማስተዋወቂያ ቦርዶች(For LED	15.1.ከዋናው መስመር የሚገኝ። 15.2. የሃይል መቆራረጥ ሲኖር ጨዋታው እንዳይስተጓጎል የሚያደርግ መጠባበቂያ ጀኔሬተር። 15.3.ተተኪ ሃይል ለማስተዋወቂያ ቦርዶች(For LED	
16. የባንድራ መስቀያ ቋሚ ብረት	16.1. ከሜዳው በስተሰሜን ወይም ደቡብ አቅጣጫ መተከል አለበት። 16.2. የባንድራ መስቀያ ቋሚ ብረት ቁጥር እንደወድድሩ አይነት እና ተሳታፊ ሀገሮች እና ህግን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት።	16.1. ከሜዳው በስተሰሜን ወይም ደቡብ አቅጣጫ መተከል አለበት። 16.2. የባንድራ መስቀያ ቋሚ ብረት ቁጥር እንደወድድሩ አይነት እና ተሳታፊ ሀገሮች እና ህግን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት።	16.1. ከሜዳው በስተሰሜን ወይም ደቡብ አቅጣጫ መተከል አለበት። 16.2. የባንድራ መስቀያ ቋሚ ብረት ቁጥር እንደወድድሩ አይነት እና ተሳታፊ ሀገሮች እና ህግን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት።
17. የማዕዘን ባንድራ መስቀያ ዘንግ	17.1. የዘንጉ ቁመት 1.5 ሜ መሆን አለበት። 17.2. ዘንጎቹ በሜዳው አራቱም ማዕዘናት መተከል አለበት ። 17.3. ዘንጎች ላይ የሚሰቀሉት ባንዲራ ቀለም ሁለት አይነት ሆኖ ስፋታቸው 0.4ሜ*0.3ሜ የሆነ ናይላን ጨርቅ መሆን አለበት። 17.4.ተቀያሪ 4 የማዕዘን ባንድራ መኖር አለበት። 17.5. ዘንጉ የማይሰበር ተለማጭ መሆን አለበት።	17.1. የዘንጉ ቁመት 1.5 ሜ መሆን አለበት። 17.2. ዘንጎቹ በሜዳው አራቱም ማዕዘናት መተከል አለበት ። 17.3. ዘንጎች ላይ የሚሰቀሉት ባንዲራ ቀለም ሁለት አይነት ሆኖ ስፋታቸው 0.4ሜ*0.3ሜ የሆነ ናይላን ጨርቅ መሆን አለበት። 17.4. ተቀያሪ 4 የማዕዘን ባንድራ መኖር አለበት። 17.5. ዘንጉ የማይሰበር ተለማጭ መሆን አለበት።	17.1. የዘንጉ ቁመት 1.5 ሜ መሆን አለበት። 17.2. ዘንጎቹ በሜዳው አራቱም ማዕዘናት መተከል አለበት ። 17.3. ዘንጎች ላይ የሚሰቀሉት ባንዲራ ቀለም ሁለት አይነት ሆኖ ስፋታቸው 0.4ሜ*0.3ሜ የሆነ ናይላን ጨርቅ መሆን አለበት። 17.4. ተቀያሪ 4 የማዕዘን ባንድራ መኖር አለበት።

			17.5. ዘንጉ የማይሰበር ተለማጭ መሆን አለበት።
18. ጎል እና ተቀያሪ ጎል	8.1. ከፍታው 2.44 ሜ (ዉስጥ ለዉስት) ሆኖ ስፋቱ ደግሞ 7.32 ሜ(ዉስጥ ለዉስት) የሆነና በተመሳሳይ ክፍታ እና ይዘት ተቀያሪ ያለው መሆን አለበት። 18.2. የጎሎ ቋሚ ብረት ዉፍረት 120 ሚ.ሜ እና ነጭ ቀለም የተቀባ መሆን አለበት። 18.3. መረብ እና ሁክ	18.1. ከፍታው 2.44 ሜ (ዉስጥ ለዉስት) ሆኖ ስፋቱ ደግሞ 7.32 ሜ(ዉስጥ ለዉስት) የሆነና በተመሳሳይ ክፍታ እና ይዘት ተቀያሪ ያለው መሆን አለበት። 18.2. የጎሎ ቋሚ ብረት ዉፍረት 120 ሚ.ሜ እና ነጭ ቀለም የተቀባ መሆን አለበት። 18.3. መረብ እና ሁክ	18.1. ከፍታው 2.44 ሜ (ዉስጥ ለዉስት) ሆኖ ስፋቱ ደግሞ 7.32 ሜ (ዉስጥ ለዉስት) የሆነና በተመሳሳይ ክፍታ እና ይዘት ተቀያሪ ያለው መሆን አለበት። 18.2. የጎሎ ቋሚ ብረት ዉፍረት 120 ሚ.ሜ እና ነጭ ቀለም የተቀባ መሆን አለበት። 18.3. መረብ እና ሁክ
19. የተቸዋቸች መቀየሪያ ሰሌዳ(ቦር ድ)	19.1. የተጨዋቸች መቀየሪያ ሰሌዳ ስፋቱ 40ሳ.ሜ *50 ሳ.ሜ መሆን አለበት 19.2. መቀየሪያ ሰሌዳዉ ከሴንቴቲክ ወይም ማይካ የተሰራ እና ዲጅታል መሆን አለበት።	19.1. የተጨዋቸች መቀየሪያ ሰሌዳ ስፋቱ 40ሳ.ሜ *50 ሳ.ሜ መሆን አለበት 19.2.መቀየሪያ ሰሌዳዉ ከሴንቴቲክ ወይም ማይካ የተሰራ እና ዲጅታል መሆን አለበት።	19.1. የተጨዋቸች መቀየሪያ ሰሌዳ ስፋቱ 40ሳ.ሜ *50 ሳ.ሜ መሆን አለበት 19.2. መቀየሪያ ሰሌዳዉ ከሴንቴቲክ ወይም ማይካ የተሰራ እና ዲጅታል መሆን አለበት።
20. የአሰልጣኞች ክልል	20.1.የአሰልጣኞች ክልል ቴክኒካል ቦታ ከሜዳዉ አንድ ሜትር ወጣ ብሎ ስፋቱ 110 ሜትር ካሬ መሆን አለበት። 20.2. የሁለቱ አሰልጣኞች ቴክኒካል ቦታ ከሜዳዉ መሀል መስመር ወደ ግራ እና ቀኝ 5ሜ መራቅ አለበት።	20.1. የአሰልጣኞች ክልል ቴክኒካል ቦታ ከሜዳዉ አንድ ሜትር ወጣ ብሎ ስፋቱ 110 ሜትር ካሬ መሆን አለበት። 20.2. የሁለቱ አሰልጣኞች ቴክኒካል ቦታ ከሜዳዉ መሀል መስመር ወደ ግራ እና ቀኝ 5ሜ መራቅ አለበት።	20.1. የአሰልጣኞች ክልል ቴክኒካል ቦታ ከሜዳዉ አንድ ሜትር ወጣ ብሎ ስፋቱ 110 ሜትር ካሬ መሆን አለበት። 20.2. የሁለቱ አሰልጣኞች ቴክኒካል ቦታ ከሜዳዉ መሀል መስመር ወደ ግራ እና ቀኝ 5ሜ መራቅ አለበት።
21. የሜዳው መከለያ /መከላከያ/	21.1. ቋሚ ብረቶች ቁመቱ 1.5 ሜትር የሆነ እና በእየ ሁለት ሜትሩ ርቀት ይተከላሉ። 21.2. መከለያ ወንፊቱ የተመልካቸችን ደህንነት ፣ትኩረት እና እይታ በማያስቸግር ቁሳቁስ የተሰራ መሆን አለበት።	21.1. ቋሚ ብረቶች ቁመቱ 1.5 ሜትር የሆነ እና በእየ ሁለት ሜትሩ ርቀት ይተከላሉ። 21.2. መከለያ ወንፊቱ የተመልካቸችን ደህንነት ፣ትኩረት እና እይታ በማያስቸግር ቁሳቁስ የተሰራ መሆን አለበት።	
22. መለማመጃ ሜዳ፡-	22.1. ቢያንስ ሁለት መለማመጃ ሜዳዎች ይኖርበታል ።ስፋታቸው 105ሜ.*68 ሜ. መሆን አለበት። 22.2.የመለማመጃ የሜዳ መብራቱ ብርሃን መጠን 500Lux ቢያንስ መገጠም ይኖርበታል። 22.3.የተጨዋቸች ለእያንዳንድ ቡድን መልበሻ ክፍል 25 ወንበሮች እና ቁም ሳጥኖች መኖር አለባቸው። 22.4.ሙቅ እና ቀዝቃዛ መታጠቢያ ውሃ መኖር አለበት። 22.5.ሜዳዎቹ አንዱ ሌላውን በማያሳይ 4 ሜትር ቁስ መክለል አለባቸው። 22.6.መልበሻ ክፍሉ ወለሉ ከማያንሸራተቱ ቁሶች ይሰራል። 22.7. ሃያ ወንበሮች ለቡድኑ አመራሮች መኖር አለበት።	22.1. ቢያንስ ሁለት መለማመጃ ሜዳዎች ይኖርበታል ።ስፋታቸው 105ሜ.*68 ሜ. መሆን አለበት። 22.2.የመለማመጃ የሜዳ መብራቱ ብርሃን መጠን 500Lux ቢያንስ መገጠም ይኖርበታል። 22.3. የተጨዋቸች ለእያንዳንድ ቡድን መልበሻ ክፍል 25 ወንበሮች እና ቁም ሳጥኖች መኖር አለባቸው። 22.4. ሙቅ እና ቀዝቃዛ መታጠቢያ ውሃ መኖር አለበት። 22.5. ሜዳዎቹ አንዱ ሌላውን በማያሳይ 4	

	22.8.ለእያንዳንዱ ቡድን 2 ተንቀሳቃሽ የግብ ቋሚ ከመረቡ ጋር መኖር አለበት። 22.9. ለእያንዳንዱ ቢያንስ 5 መታጠቢያ፣3 መጸዳጃ ቤት፣5 እጅ መታጠቢያ እና 5 Urinars መኖር አለበት። 22.10. ለእያንዳንዱ ቡድን አንድ አምቡላንስ መኖር አለበት። 22.11.ደህንነታቸው የተጠበቁ መግቢያ በሮች መኖር አለባቸው።	ሜትር ቁስ መከለል አለባቸው። 22.6. መልበሻ ክፍሉ ወለሉ ከማያንሸራገጥ ቁሶች ይሰራል። 22.7. ሃያ ወንበሮች ለቡድኑ አመራሮች መኖር አለበት። 22.8.ለእያንዳንዱ ቡድን 2 ተንቀሳቃሽ የግብ ቋሚ ከመረቡ ጋር መኖር አለበት። 22.9. ለእያንዳንዱ ቢያንስ 5 መታጠቢያ፣3 መጸዳጃ ቤት፣5 እጅ መታጠቢያ እና 5 Urinars መኖር አለበት። 22.10. ለእያንዳንዱ ቡድን አንድ አምቡላንስ መኖር አለበት። 22.11.ደህንነታቸው የተጠበቁ መግቢያ በሮች መኖር አለባቸው።	
--	---	---	--

Organization and Objectives

The Ethiopian Standards Agency (ESA) is the national standards body of Ethiopia established in 2010 based on regulation No. 193/2010. ESA is established due to the restructuring of Quality and Standards Authority of Ethiopia (QSAE) which was established in 1998.

ESA's objectives are:-

- ❖ Develop Ethiopian standards and establish a system that enable to check whether goods and services are in compliance with the required standards,
- ❖ Facilitate the country's technology transfer through the use of standards,
- ❖ Develop national standards for local products and services so as to make them competitive in the international market.

Ethiopian Standards

The Ethiopian Standards are developed by national technical committees which are composed of different stakeholders consisting of educational Institutions, research institutes, government organizations, certification, inspection, and testing organizations, regulatory bodies, consumer association etc. The requirements and/or recommendations contained in Ethiopian Standards are consensus based that reflects the interest of the TC representatives and also of comments received from the public and other sources. Ethiopian Standards are approved by the National Standardization Council and are kept under continuous review after publication and updated regularly to take account of latest scientific and technological changes.

Orders for all Ethiopian Standards, International Standard and ASTM standards, including electronic versions, should be addressed to the Documentation and Publication Team at the Head office and Branch (Liaisons) offices. A catalogue of Ethiopian Standards is also available freely and can be accessed from our website.

ESA has the copyright of all its publications. No part of these publications may be reproduced in any form without the prior permission in writing of ESA.

International Involvement

ESA, representing Ethiopia, is a member of the International Organization for Standardization (ISO), and Codex Alimentarius Commission (CODEX). It also maintains close working relations with the International Electro-technical Commission (IEC) and American Society for Testing and Materials (ASTM). It is a founding member of the African Regional Organization for standardization (ARSO).

More Information?

Contact us at the following address.

The Head Office of ESA is at Addis Ababa.

☎ 011- 646 06 85, 011- 646 05 65

☎ 011-646 08 80

✉ 2310 Addis Ababa, Ethiopia

E-mail: info@ethiostandards.org,

Website: www.ethiostandards.org



Standard Mark